




СТАТЬЯ / 11

Нужен ли рекуператор и сколько тепла уходит с вентиляцией?

Показываем мощность нагрева свежего воздуха и объясняем, почему рекуперация не отменяет вентиляторы и обслуживание.

Материал редакции «Системно Дома» / 30.10.2026



AI-визуализация концепции. Не выполненный объект и не монтажная схема.

Рекуператор возвращает часть тепла удаляемого воздуха приточному. Он не заменяет расчет воздухообмена и не дает бесплатное отопление. Выбор зависит от нужного расхода воздуха, климата, места под каналы, шума и обслуживания.




Что принято для сравнения?


Параметр	Условное значение
Расход воздуха	300 м³/ч — не норма для любого дома
Внутри / снаружи	+22 / -18 °C
Разность температур	40 К
Эффективность по явному теплу	0%, 50% или 70% — сравниваемые режимы

Сколько мощности нужно для нагрева воздуха?

Сколько тепла нужно свежему воздуху?



300 м³/ч, разность температур 40 К. Вентиляторы и подогреватель не включены.



300 м³/ч, разность температур 40 К. Вентиляторы и подогреватель не включены.

Вариант	Расчет	Тепловая мощность
Без возврата тепла	$0,335 \times 300 \times 40$	4,02 кВт
Возврат 50%	$4,02 \times 0,50$	2,01 кВт
Возврат 70%	$4,02 \times 0,30$	1,21 кВт



Почему это не прогноз годового счета?

В формуле $0,335 \text{ Вт} \cdot \text{ч} / (\text{м}^3 \cdot \text{К})$ — приближение для воздуха. В течение года меняются температура, расход, режим оттайки и эффективность. Электричество вентиляторов и подогревателя считают отдельно. Паспортный максимум рекуперации не следует применять ко всем зимним часам.

Какая система подходит по задаче?

Решение	Сильная сторона	Ограничение
Организованный приток и вытяжка	Можно решить воздухообмен без рекуператора	Тепло удаляемого воздуха не возвращается
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией	Контроль потоков и возврат части тепла	Каналы, место, фильтры, оттайка
Локальные устройства	Подходят некоторым реконструкциям	Шум, синхронизация и распределение воздуха

Что заложить до отделки?

- Воздуховоды, доступ к фильтрам, дренаж при необходимости и шумоглушение.
- Согласование вытяжек кухни и санузлов с общим балансом.
- Отдельный расчет нагревателя и влияния на вводную мощность.

Что чаще спрашивают заказчики?

Вопрос	Ответ
Можно просто реже проветривать?	Недостаток свежего воздуха не является способом корректного энергосбережения.
Рекуператор работает в любой мороз одинаково?	Нет; проверить режимы защиты от обмерзания конкретной модели.
Нужен кондиционер?	Рекуперация сама по себе не заменяет расчет летнего охлаждения.



На чем основан разбор?

DOE: вентиляция частного дома

Общие типы систем и принцип рекуперации. Американские нормы воздухообмена не используются как российские требования.

Как получить расчет для моего дома?

Опишите задачу, район, стадию готовности и ограничения. Состав работ и смету определим индивидуально.

Обсудить задачу: sistemnodoma.ru